Zásobník pre tepelné čerpadlá ATTACK Z 200/300 HP

Technické údaje

Parameter	Jednotka	Z 200 HP	Z 300 HP
Menovitý objem	l	200	300
Hmotnosť bez vody	kg	90	116
Menovitý prevádzkový tlak	MPa	0,6	0,6
Maximálny otvárací tlak poistného ventilu	MPa	0,7	0,7
Najnižší požadovaný tlak vody	MPa	0,01	0,01
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Vyhrievaný objem spodného výmenníka	l	200	300
Plocha spodného výmenníka	m²	1	1,5
Objem spodného výmenníka	l	5,7	8,5
Prevádzkový tlak spodného výmenníka	MPa	0,6	0,6
Vyhrievaný objem horného výmenníka	l	90	130
Plocha horného výmenníka	m²	0,8	1
Objem horného výmenníka	l	4,6	5,7
Prevádzkový tlak horného výmenníka	MPa	0,6	0,6
Materiál nádrže	—	Smaltovaný oceľový plech	Smaltovaný oceľový plech
Materiál výmenníka	—	Smaltovaná oceľová rúra	Smaltovaná oceľová rúra
Ochrana proti korózii	—	Vypálený smalt + aktívna anóda	Vypálený smalt + aktívna anóda
Prípojka studenej a teplej vody	—	G3/4	G3/4
Cirkulačná vetva	—	G3/4	G3/4

Parameter	Jednotka	Z 200 HP	Z 300 HP
Príprava na elektrickú špirálu	—	Rp6/4	Rp6/4
Pripojenie výmenníka tepla	—	Rp3/4	Rp3/4
Pripojenie teplomera a snímačov	—	Rp1/2	Rp1/2