Kazetová fancoil jednotka ATTACK FCU

Technické údaje a dokumenty

Parameter	Jednotka	FCU-C 2	FCU-C 3	FCU-C 4	FCU-C 5	FCU-C 6	FCU-C 8	FCU-C 10	FCU-C 11	FCU-C 12	FCU-C 15
Označenie pohľadového panela	—	DC-MB-SA01M1	DC-MB-SA01M1	DC-MB-SA01M1	DC-MB-SA01M2	DC-MB-SA01M2	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M4
Napájanie	—	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza
Objemový prietok vzduchu pri vysokých otáčkach	m³/h	380	550	680	880	1 050	1 380	1 750	2 050	2 200	2 720
Objemový prietok vzduchu pri stredných otáčkach	m³/h	250	350	400	550	650	850	1 050	1 250	1 300	1 650
Objemový prietok vzduchu pri nízkych otáčkach	m³/h	150	200	250	300	350	500	600	700	750	950
Statický tlak	Pa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkový chladiaci výkon pri vysokých otáčkach	W	2 000	3 000	3 800	4 900	5 800	7 500	9 800	11 000	12 000	15 000
Citeľný chladiaci výkon pri vysokých otáčkach	W	1 400	2 200	2 850	3 500	4 250	5 500	7 150	8 250	9 100	11 175
Celkový chladiaci výkon pri stredných otáčkach	W	1 550	2 300	2 950	3 800	4 500	5 800	7 550	8 500	9 250	11 400
Citeľný chladiaci výkon pri stredných otáčkach	W	1 050	1 600	2 100	2 600	3 150	4 100	5 350	6 150	6 850	9 000
Celkový chladiaci výkon pri nízkych otáčkach	W	1 100	1 650	2 100	2 700	3 200	4 150	5 400	6 100	6 650	8 250
Citeľný chladiaci výkon pri nízkych otáčkach	W	700	1 000	1 350	1 650	2 000	2 600	3 400	3 900	4 300	6 050
Vykurovací výkon pri vysokých otáčkach	W	3 100	4 700	5 900	7 600	9 000	11 600	15 200	17 100	18 600	24 000
Vykurovací výkon pri stredných otáčkach	W	2 350	3 550	4 450	5 700	6 750	8 700	11 400	12 850	13 950	18 000
Vykurovací výkon pri nízkych otáčkach	W	1 700	2 600	3 250	4 200	4 950	6 400	8 350	9 400	10 250	13 200
Hlučnosť pri vysokých otáčkach	dB(A)	37	39	44	42	45	46	48	50	52	53

Parameter	Jednotka	FCU-C 2	FCU-C 3	FCU-C 4	FCU-C 5	FCU-C 6	FCU-C 8	FCU-C 10	FCU-C 11	FCU-C 12	FCU-C 15
Elektrický príkon pri vysokých otáčkach	W	27	32	38	46	65	85	105	125	135	150
Prietok vody	m³/h	0,34	0,51	0,65	0,83	0,99	1,28	1,67	1,87	2,04	2,55
Tlaková strata	kPa	23	27	26	28	27	26	35	36	42	45
Rozmer vodného pripojovacieho potrubia na vstupe	—	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″
Rozmer vodného pripojovacieho potrubia na výstupe	—	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″
Typ výmenníka	—	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom
Priemer odtokovej hadice kondenzátu	mm	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26
Rozmery jednotky (D × Š × V)	mm	592 × 592 × 242	592 × 592 × 242	592 × 592 × 242	750 × 750 × 242	750 × 750 × 242	840 × 840 × 242	840 × 840 × 292	840 × 840 × 292	840 × 840 × 292	946 × 946 × 292
Rozmery pohľadového panelu (D × Š × V)	mm	650 × 650 × 40	650 × 650 × 40	650 × 650 × 40	850 × 850 × 40	850 × 850 × 40	950 × 950 × 40	950 × 950 × 40	950 × 950 × 40	950 × 950 × 40	1 050 × 1 050 × 40
Hmotnosť jednotky	kg	17	18	18	22	23	25	26	27	27	32
Hmotnosť pohľadového panelu	kg	2,2	2,2	2,2	4,2	4,2	5	5	5	5	6