Zásobník pre solárny systém a kotly ATTACK Z 200/300 SOL

Technické údaje

Parameter	Jednotka	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Menovitý objem	l	200	300
Menovitý prevádzkový tlak	MPa	0,6	0,6
Maximálny otvárací tlak poistného ventilu	MPa	0,7	0,7
Najnižší požadovaný tlak vody	MPa	0,01	0,01
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Vyhrievaný objem spodného výmenníka	l	200	300
Plocha spodného výmenníka	m²	0,8	1,0
Objem spodného výmenníka	l	5,5	8,3
Prevádzkový tlak spodného výmenníka	MPa	0,6	0,6
Vyhrievaný objem horného výmenníka	l	90	130
Plocha horného výmenníka	m²	0,615	0,7
Objem horného výmenníka	l	4,1	4,6
Prevádzkový tlak horného výmenníka	MPa	0,6	0,6
Materiál nádrže	—	Smaltovaný oceľový plech	Smaltovaný oceľový plech
Materiál výmenníka	—	Smaltovaná oceľová rúra	Smaltovaná oceľová rúra
Ochrana proti korózii	—	Vypálený smalt + aktívna anóda	Vypálený smalt + aktívna anóda
Prípojka studenej a teplej vody	—	G3/4	G3/4
Cirkulačná vetva	—	G3/4	G3/4
Príprava na elektrickú špirálu	—	Rp6/4	Rp6/4

Parameter	Jednotka	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Pripojenie výmenníka tepla	—	Rp3/4	Rp3/4
Pripojenie teplomera a snímačov	—	Rp1/2	Rp1/2