Elektrický kotol ATTACK ELECTRIC EXCELLENT

Technické údaje

Parameter	Jednotka	Electric Excellent 8	Electric Excellent 15	Electric Excellent 24
Menovitý tepelný výkon	kW	7,5	15	22,5
Menovitý prúd	A	3×12 / 1×36	3×24	3×36
Stupeň elektrického krytia	IP	40	40	40
Sieťové napätie	V	3×230/400 V + N + PE/50 Hz; 1×230 V + N + PE/50 Hz	3×230/400 V + N + PE/50 Hz	3×230/400 V + N + PE/50 Hz
Menovitý prúd max.	A	3×12 / 1×36	3×24	3×36
Hlavný istič elektroinštalácie	A	3×16 / 1×40	3×25	3×40
Menovitý prúd poistky ovládania	A	0,315	0,315	0,315
Relé – elektrická životnosť	—	250 000 cyklov, 16 A, 250 V	250 000 cyklov, 16 A, 250 V	250 000 cyklov, 16 A, 250 V
Vstup / výstup ohrevnej vody	G	¾″ vonkajší	¾″ vonkajší	¾″ vonkajší
Min. prac. pretlak ohrevnej sústavy	bar	0,4	0,4	0,4
Max. prac. pretlak ohrevnej sústavy	bar	3	3	3
Max. teplota ohrevnej vody	°C	80	80	80
Vodný objem celého kotla	l	10,6	10,6	10,6
Účinnosť pri menovitom výkone	%	99	99	99
Expanzná nádoba	l	8	8	8
Hmotnosť kotla	kg	36,5	38	39,5
Rozmery (šírka × výška × hĺbka)	mm	450×656×345	450×656×345	450×656×345