Plynový stacionárny kombinovaný liatinový kotol ATTACK COMBI

Technické údaje

Parameter	Jednotka	12	15	20	25	30
Menovitý výkon EKO a KLV	kW	12	15	20	25	30
Menovitý príkon EKO a KLV	kW	13,4	16,5	19,5	27	32,5
Počet článkov	ks	3	3	3	4	4
Regulovateľný výkon PLQ a KLQ	kW	—	12–15	14,5–18	20–25	24–30
Modulovateľný výkon E a EZ	kW	—	12–15	14,5–18	20–25	24–30
Regulovateľný príkon PLQ a KLQ	kW	—	13,5–16,5	15,6–19,5	21,6–27	26,4–32,5
Modulovateľný príkon E a EZ	kW	—	13,5–16,5	15,6–19,5	21,6–27	26,4–32,5
Priemer trysiek	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7
Tlak na trysky EKO, PLQ, KLQ	kPa	0,8	0,8–1,05	1,05–1,45	0,8–1,2	0,9–1,25
Tlak na trysky E a EZ	kPa	—	0,8–1,05	1,05–1,45	0,8–1,2	0,9–1,25
Spotreba plynu pri maximálnom výkone	m³/h	1,3	1,6	2,05	2,65	3,15
Spotreba plynu pri minimálnom výkone	m³/h	—	1,25	1,65	2,1	2,5
Trieda NOx	—	5	5	5	5	5
Palivo	—	Zemný plyn G 20	Zemný plyn G 20	Zemný plyn G 20	Zemný plyn G 20	Zemný plyn G 20
Pripojenie zemného plynu	DN	15 (prevlečná matica 3/4")	15 (prevlečná matica 3/4")	15 (prevlečná matica 3/4")	15 (prevlečná matica 3/4")	15 (prevlečná matica 3/4")
Priemer odťahu spalín	mm	110	110	110	135	135
Objem vody v liatinovom telese	l	10	10	10	13,8	13,8

Parameter	Jednotka	12	15	20	25	30
Maximálny tlak v ÚK	kPa	300	300	300	300	300
Pripojenie ÚK	G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Hmotnosť kotla	kg	99	99	99	125	125
Elektrické napájanie	V/Hz	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50
Stupeň krytia	IP	40	40	40	40	40
Teplota kúrenárskej vody	°C	40–90	40–90	40–90	40–90	40–90
Účinnosť	%	92–93	92–93	92–93	92–93	92–93
Hmotnostný prietok spalín	g/s	—	14,4	—	20,5	—
Elektrický príkon	W	15–30	15–30	15–30	15–30	15–30