Nástenná fancoil jednotka ATTACK FCU

Technické údaje a dokumenty

Parameter	Jednotka	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Napájanie	—	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza	220 V / 50 Hz, 1 fáza
Objemový prietok vzduchu pri vysokých otáčkach	m³/h	340	510	680	850	1 020	1 360
Objemový prietok vzduchu pri stredných otáčkach	m³/h	260	380	515	650	765	1 010
Objemový prietok vzduchu pri nízkych otáčkach	m³/h	180	260	340	430	520	700
Statický tlak	Pa	0	0	0	0	0	0
Celkový chladiaci výkon pri vysokých otáčkach	W	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	7 200
Citeľný chladiaci výkon pri vysokých otáčkach	W	1 350	2 025	2 700	3 375	4 050	5 400
Celkový chladiaci výkon pri stredných otáčkach	W	1 476	2 214	2 952	3 690	4 428	5 904

Parameter	Jednotka	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Citeľný chladiaci výkon pri stredných otáčkach	W	978	1 399	1 963	2 409	3 044	3 926
Celkový chladiaci výkon pri nízkych otáčkach	W	1 098	1 647	2 196	2 745	3 294	4 392
Citeľný chladiaci výkon pri nízkych otáčkach	W	649	960	1 355	1 715	2 060	2 710
Vykurovací výkon pri vysokých otáčkach	W	2 700	4 050	5 400	6 750	8 100	10 800
Vykurovací výkon pri stredných otáčkach	W	2 146	3 219	4 293	5 366	6 439	8 586
Vykurovací výkon pri nízkych otáčkach	W	1 512	2 268	3 024	3 780	4 536	6 048
Hlučnosť pri vysokých otáčkach	dB(A)	39	41	42	45	46	47
Elektrický príkon pri vysokých otáčkach	W	50	52	60	75	95	130
Prietok vody	m³/h	0,31	0,46	0,62	0,77	0,93	0,93
Tlaková strata	kPa	12	14	17	18	22,5	23,5

Parameter	Jednotka	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Vodné pripojenie na vstupe	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Vodné pripojenie na výstupe	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Typ výmenníka	—	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom	Vysoko účinná medená rúra s hliníkovými lamelami a hydrofilným povrchom
Maximálny tlak	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Priemer odtokovej hadice kondenzátu	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Rozmery (D × V × Š)	mm	850 × 300 × 198	850 × 300 × 198	970 × 315 × 235	970 × 315 × 235	1 100 × 330 × 235	1 100 × 330 × 235
Hmotnosť	kg	11	11	15	15	20	20