

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 20 PROFI					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 800 l							
Kondenzačný kotol		nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá		nie	Kombinovaný kotol	nie
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	20,3	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	81,8	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	9,7	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	82,6	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	79	%	EEI		116	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,045	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,035	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
				[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>			
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	14	22	308	119	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 20 LAMBDA TOUCH					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 810 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	20,7	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	82,5	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	9,8	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	82,7	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	79	%	EEI		117	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,048	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,037	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
				[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>			
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	12	17	218	123	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 25 PROFI					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 1040 l							
Kondenzačný kotol		nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá		nie	Kombinovaný kotol	nie
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	25,7	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	82,0	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	11,2	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	84,4	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	80	%	EEI		118	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,050	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,040	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
				[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>			
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	16	18	147	124	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 25 LAMBDA TOUCH					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 1070 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	26,3	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	82,8	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	11,8	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	83,7	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	80	%	EEl	117		
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,052	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,041	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,003	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
						[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>	
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	14	21	233	123	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 30 PROFI					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 1290 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	31,2	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	81,8	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	14,8	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	84,3	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	80	%	EEl		118	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,055	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,045	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
			[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>				
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	15	15	208	134	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 30 LAMBDA TOUCH					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 1320 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	31,9	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	82,2	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	14,7	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	83,8	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	80	%	EEI		117	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,056	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,047	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
				[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>			
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	16	20	226	138	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 35 PROFI					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 1370 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	33,0	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	81,5	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	16,3	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	84,2	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	80	%	EEl	118		
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,055	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,045	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
				[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>			
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	13	11	269	143	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 35 LAMBDA TOUCH					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulacnou nádržou s objemom minimálne 1460 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	35,1	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	81,6	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	16,8	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	83,8	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	80	%	EEI		117	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,056	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,047	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
							[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	18	19	219	152	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	



Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 40 PROFI					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 1790 l							
Kondenzačný kotol		nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá		nie	Kombinovaný kotol	nie
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	42,4	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	89,5	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	18,8	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	80,5	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	78	%	EEI		115	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,061	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,049	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
				[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>			
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	14	6	189	143	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 40 LAMBDA TOUCH					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 1750 l							
Kondenzačný kotol		nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá		nie	Kombinovaný kotol	nie
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	41,6	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	86,7	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	19,2	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	82,5	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	80	%	EEI		117	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,063	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,050	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
				[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>			
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	14	5	166	141	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 45 PROFI					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 1850 l							
Kondenzačný kotol		nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá		nie	Kombinovaný kotol	nie
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	43,8	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	81,1	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	22,3	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	82,4	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	79	%	EEI		115	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,061	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,049	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
				[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>			
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	15	26	243	145	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 45 LAMBDA TOUCH					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 1805 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	42,8	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	81,2	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	21,7	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	82,8	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	79	%	EEl	116		
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,063	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,050	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
			[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>				
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	12	20	208	139	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 50 PROFI					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 2160 l							
Kondenzačný kotol		nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá		nie	Kombinovaný kotol	nie
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	50,6	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	83,5	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	24,3	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	85,9	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	82	%	EEI		120	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,064	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,053	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
				[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>			
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	14	5	210	146	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 50 LAMBDA TOUCH					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 2170 l							
Kondenzačný kotol		nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá		nie	Kombinovaný kotol	nie
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	50,9	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	85,0	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	24,8	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	86,0	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	82	%	EEI		121	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,067	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,055	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
				[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>			
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	12	4	170	144	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 55 PROFI					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 2335 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	54,5	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	81,1	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	24,6	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	83,4	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	80	%	EEI		117	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,064	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,053	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
				[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>			
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	10	24	180	161	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 55 LAMBDA TOUCH					
Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 2330 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	54,4	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	81,0	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	26,2	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	83,3	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	79	%	EEl		117	
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,067	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,055	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,004	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
							[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	14	13	151	169	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	